КРОСС-КОНТАКТ

HB1518

ИНСТРУКЦИЯ

Герметизирующая двухслойная лента HB1518 из эластичного синтетческого каучука (EPDM - этилен-пропиленовый каучук) с нанесенным внутренним мастичным слоем из бутилкаучука, закрытым антиадгезионной бумагой.

Обладает повышенной адгезией к металлам и пластассам.

Цвет ленты:	*черный*
Температура эксплуатации (°C):	*-40 +90*
Размер ленты в рулоне (мм) :	*60 x 1,8 x 3000*

1. Зона намотки ленты распространяется не менее, чем на 100мм в каждую сторону от места повреждения кабеля или стыка с муфтой.

2. В зоне намотке ленты зачистить внешнюю оболочку кабеля полоской наждачной бумаги в поперечном направлении по всей окружности. Обезжирить эти же участки используя спиртовую салфетку, ацетон или уайт-спирит.

2. Извлечь из упаковки рулон ленты HB1518. Отделить конец ленты от бумажной подложки на длине 50-60 мм. Наложить липкой (внутренней) стороной на оболочку кабеля и обматывать с 50%-м перекрытием. Обмотку производить с натяжением. Степень натяжения ленты регулируется благодаря белым овалам, нанесенным на ленте - овалы должны превращаться в окружности.

По мере расхода ленты, бумажную подложку разматывают и обрывают. При работе с лентой при температуре окружающей среды ниже 4°C, рулон с лентой необходимо держать в теплом месте.

3. Намотать ленту в два слоя.

4. При необходимости, зафиксировать конец ленты HB1518 несколькими слоями виниловой изоленты.