

Термоусаживаемая оплётка для провода и кабеля из полиэстера

Термоусадочная оплетка из полиэфирных волокон стойких к истиранию комбинированных с нитью из модифицированного полиолефина. Используется для формирования и защиты жгутов проводов. Обеспечивает защиту от перетирания и деформаций шлангов и трубопроводов автотранспортных средств, в том числе в системах охлаждения двигателя.

- Негорючая
- Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью
- Отсутствие галогенов допускает использование во внутрисалонном пространстве автомобилей
- Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
- Стандартный цвет: черный
- Коэффициент усадки 2:1
- Температура начала усадки: от 135°C
- Температура гарантированной усадки: от +180°C до +220°C
- Интервал рабочих температур: от -40°C до +125°C (< 3000 часов), от -40°C до +150°C (< 1000 часов)
- Температура хранения: до +60°C

Типоразмеры термоусаживаемой оплётки innoSHRINK XTFS

Наименование	До усадки Внутр. Ø min (мм)	После полной усадки Внутр. Ø max (мм)
innoSHRINK XTFS - 12/6	12	6
innoSHRINK XTFS - 20/10	20	10
innoSHRINK XTFS - 25/12	25	12
innoSHRINK XTFS - 30/15	30	15
innoSHRINK XTFS - 40/20	40	20
innoSHRINK XTFS - 50/25	50	25
innoSHRINK XTFS - 60/30	60	30
innoSHRINK XTFS - 70/35	70	35
innoSHRINK XTFS - 80/40	80	40
innoSHRINK XTFS - 100/50	100	50

